

12kW Saules elektrostacijas komplekts, jumta segums - dakstiņi



Preces kods: F6VLP-SE-CERPES-12KW

Kategorija: Saules elektrostacijas > Saules elektrostaciju komplekti

CENA : 7 312,62 €

Par precī

Augstums, mm: 1722

Platums, mm: 1134

Dziļums, mm: 30

Apraksts

Saules elektrostacijas komplekts ar 12kW trīsfāzu invertoru Solis, Jinko Solar moduļiem un to stiprinājuma elementiem slīpam jumtam.

Komplektā ir 28 gabali saules moduļu, invertors Solis, tā komunikācijas adapteris un stiprinājuma elementi jumtam ar dakstiņu jumtu. Ir iekļauti arī pagarinātā garantija līdz 10 gadiem invertoram.

Cenā nav iekļauti papildu materiāli, kas izmantojami elektrostacijas montāžā, montāžā un pirmsekspluatācijā, zemējums, atestēta montētāja/palaidēja deklarācija un citi nepieciešamie dokumenti elektrostacijas pieslēgšanai elektriskajam tīklam.

Saules moduļu Jinko Tiger Neo N-Type 420W īpašības:

Monokristāliskais saules modulis Jinko Tiger N-Type Mono Facial 54HC

N-tipa Mono tehnoloģija

Pozitīva jaudas pielāgšana 0~+3%

Multikopņu šūna

Augsta efektivitāte, kas sasniedz 21,51%

Precei tiek nodrošināta 15 gadu garantija

Tiek nodrošināta 30 gadu efektivitātes garantija, kas garantē, ka pēc 30 gadiem modulis darbosies ar efektivitāti vismaz 87,4%

Moduļa izmēri: 1722*1134*30 mm

Moduļa svars: 22.0 kg.

Moduļa rāmis izgatavots no anodēta alumīnija

Moduļa aizsardzības klase IP68

Savienojuma kabeli: TUV 1*4.0 mm², (+) 400 mm ; (-) 200 mm

Solis S5 12kW invertora funkcijas:

ES efektivitāte līdz 98%

Plašs sprieguma diapazons un zems starta sprieguma ierobežojums

Viedā vadība

Vairāki aizsardzības līmeņi

Vienkārša uzstādīšana un apkope

Tehniskie raksturlielumi:

Saules elektrostacijas maksimālā ģenerētā jauda: 18 kW

Maksimālais ieejas spriegums: 1100 V

Nominālais spriegums: 600 V

Palaišanas spriegums: 180 V

MPPT gredzenu sprieguma diapazons: 160 - 1000 V

Maksimālā ieejas strāva: 32 A / 32 A

Maksimālā īssavienojuma strāva: 50 A / 50 A

MPPT gredzenu skaits: 2

Nominālā izejas jauda: 12 kW

Maksimālā nominālā izejas jauda: 13,2 kVA

Maksimālā izejas jauda: 13,2 kW

Nominālais tīkla spriegums: 3/N/PE, 220V/380V / 230V/400V

Nominālā elektrotīkla frekvence: 50 Hz / 60 Hz

Nominālā elektrotīkla strāva: 18,2 A / 17,3 A

Maksimālā elektrotīkla strāva: 19,1 A

Maksimālā efektivitāte (ES): 98%

Līdzstrāvas polaritātes maiņas aizsardzība: Taip

Aizsardzība pret īssavienojumu: Taip

Izejas pārstrāvas aizsardzība: Taip

Tīkla uzraudzība: Taip

Temperatūras aizsardzība: Taip

Iebūvēts līdzstrāvas slēdzis: Taip

Topoloģija: bez transformatoriem

Ierīces enerģijas patēriņš: <1 W

Ierīces darba temperatūra: -25 - +60 C

Ierīces darba mitruma diapazons: 0 - 100 %

Aizsardzības klase: IP66

Dzesēšana: dabiskā konvekcija

Drošības standarti: IEC 62109-1/-2, IEC62116, EN 61000-6-1/-2/-3/-4

Līdzstrāvas savienotājs: MC4

Maiņstrāvas savienojums: termināla savienojums

Ekrāns: LCD

Informācijas pārraide: RS485; Wifi/GPRS kā papildu funkcija