

Izolēta vara vienkārtēja caurule 1/4 (6,35mmx0,8mm) 50m"



Precis kods: W9VRN-VAMZD-1/4-50

Kategorija: Vēdināšana un kondicionēšana > Kondicionieru montāžas materiāli

CENA : 3,79 €

Par precī

Augstums, mm: 200

Platums, mm: 600

Dziļums, mm: 600

Apraksts

Vara vienkārtēja caurule sertificēta saskaņā ar EN 12735-1.
Piemērota izmantošanai ar R32, R410A, R407C dzēsētājvielām.
Izolēta ar polyolefin izolāciju.

Tehniskie raksturojumi:

- Diametrs 1/4 (6,35mm), pielāide 0,025mm
 - Dieniņas biezums: 0,8mm (darba spiediens 157 bar)
 - Ruļļa garums: 50 m
 - Slēgto šūnu izolācijas materiāls: nav. Hlorfluorogļūdeņraži (CFC) irhidrohlorfluorogļūdeņraži (HCFC)
 - Atbilst EN14313, 2009 +A:2013, 2002/91/CE standartam, izolācijas biezums: 3/8 colla
 - Siltumvadītspēja pie 40°C: $\leq 0,038 \text{ W}^*$ ugunsizturība: saskaņā ar ASTM E84 25/50
 - Darba temperatūra: no -45°C līdz +120°C
 - Tvaika pretestība saskaņā ar EN13469: $\mu > 11000$.
- Cena par 1 metru.