

Izolēta vara vienkārtēja caurule 1/4" (6,35mmx0,8mm) 50m



Preces kods: W9VRN-VAMZD-1/4-50-PDM

Ražotājs: Array

Kategorija: Vēdināšana un kondicionēšana > Kondicionieru montāžas materiāli

CENA : 5,35 €

Par precī

Ražotājs:

Izcelsmes valsts:

Augstums, mm: 100

Platums, mm: 900

Dzīlums, mm: 900

Izgatavots no:

Krāsa:

Savienojuma diametrs: 6.35

Sienas biezums, mm: 0.8

Tips:

Izolācijas biezums, mm: 9

Montāžas tips:

Maks. darba spiediens, bar: 157

Garantijas periods, gads: 2

Apraksts

Vara vienkārtēja caurule sertificēta saskaņā ar EN 12735-1.

Piemērota izmantošanai ar R32, R410A, R407C dzēsētājiem.

Izolēta ar polyolefīn izolāciju.

Tehniskie raksturojumi:

- Diametrs 1/4 (6,35mm), pielāide 0,025mm
 - Dieniņas biezums: 0,8mm (darba spiediens 157 bar)
 - Rullja garums: 50 m
 - Slēgto šūnu izolācijas materiāls: nav. Hlorfluorogļūdeņraži (CFC) irhidrohlrorfluorogļūdeņraži (HCFC)
 - Atbilst EN14313, 2009 +A:2013, 2002/91/CE standartam, izolācijas biezums: 3/8 colla
 - Siltumvadītspēja pie 40°C: $\leq 0,038 \text{ W}^*$ ugunsizturība: saskaņā ar ASTM E84 25/50
 - Darba temperatūra: no -45°C līdz +120°C
 - Tvaika pretestība saskaņā ar EN13469: $\mu > 11000$.
- Cena par 1 metru.