

## Izolēta vara vienkārtēja caurule 1/2 (12,7mmx0,8mm) 50m"



**Preces kods:** W9VRNVAM-1/2-50-PDM

**Kategorija:** Vēdināšana un kondicionēšana > Kondicionieru montāžas materiāli

**CENA : 7,88 €**

### Par precī

**Augstums, mm:** 100

**Platums, mm:** 900

**Dziļums, mm:** 900

### Apraksts

Vara vienkārtēja caurule sertificēta saskaņā ar EN 12735-1.  
Piemērota izmantošanai ar R32, R410A, R407C dzēsētājvielām.  
Izolēta ar polyolefīn izolāciju.

#### Tehniskie raksturojumi:

- Diametrs 1/2 (12,7 mm), pielaiide 0,025mm
  - Dieniņas biezums: 0,8mm (darba spiediens 75 bar)
  - Ruļļa garums: 50 m
  - Slēgto šūnu izolācijas materiāls: nav. Hlorfluorogļūdeņraži (CFC) irhidrohlrorfluorogļūdeņraži (HCFC)
  - Atbilst EN14313, 2009 +A:2013, 2002/91/CE standartam, izolācijas biezums: 3/8 colla
  - Siltumvadītspēja pie 40°C:  $\leq 0,038 \text{ W}^*$  ugunsizturība: saskaņā ar ASTM E84 25/50
  - Darba temperatūra: no -45°C līdz +120°C
  - Tvaika pretestība saskaņā ar EN13469:  $\mu > 11000$ .
- Cena par 1 metru.