


DW elkonis HeatUp NTNT d.150/200, 45'



Dimensions / Matmenys / Dimension / Размеры					
DW25					
Ød	ØD	Article No.	A	B	
80	130	220 1 2102 0080 045	182	96	
100	150	220 1 2102 0100 045	189	99	
110	160	220 1 2102 0110 045	193	101	
130	180	220 1 2102 0130 045	200	103	
150	200	220 1 2102 0150 045	220	112	
160	210	220 1 2102 0160 045	224	114	
180	230	220 1 2102 0180 045	231	116	
200	250	220 1 2102 0200 045	238	119	
250	300	220 2 2102 0250 045	256	127	
300	350	220 2 2102 0300 045	274	134	
350	400	220 2 2102 0350 045	291	141	
400	450	220 2 2102 0400 045	309	149	
450	500	220 2 2102 0450 045	327	156	
500	550	220 2 2102 0500 045	344	163	
550	600	220 2 2102 0550 045	362	171	
600	650	220 3 2102 0600 045	380	178	

Preces kods: DH2002-0150-045-111H

Kategorija: Dubultu sienu dūmeni > Nerūdijančio plieno dūmtraukiai iš 316 plieno

CENA : 85,12 €

Par precī

Augstums, mm: 270

Platums, mm: 200

Dziļums, mm: 200

Apraksts

Jaunās konstrukcijas skursteņu izolācija ir 25 mm bieza, bet saglabā 50 mm biežā izolācijas materiāla īpašības. Pateicoties mazākam ārējam diametram skursteņi izskatās estētiski pievilcīgāki, vieglāka elementu montāža, katrā savienojumā ir termiskā kompensācija. Izolācija tiek sasmalcināta un iepūsta jaunās konstrukcijas skursteņos. Pateicoties šai jaunajai tehnoloģijai, izolācijas blīvums ir lielāks par 180 kg / m³. Iekšējā un ārējā caurule ir izgatavota no nerūsējošā tērauda (NPNP). Darba temperatūra <= 450 ° C. Sistēma ir izturīga pret kvēpu aizdegšanos, piemērota ekspluatēšanai mitros apstākļos. Piemērota sistēmām, kurās izmanto gāzveida, šķidro (izņemot ar sēra saturu > = 0,2 masas%) vai cieto kurināmo (izņemot akmeņogles un kūdras).