

## Izolēta vara vienkārtēja caurule 1/2" (12,7mmx0,8mm) 50m



**Preces kods:** W9VRN-VAMZD-1/2-50-PDM

**Ražotājs:** Array

**Kategorija:** Vēdināšana un kondicionēšana > Kondicionieru montāžas materiāli

**CENA : 9,73 €**

### Par precī

**Ražotājs:**

**Izcelsmes valsts:**

**Augstums, mm:** 100

**Platums, mm:** 900

**Dzīlums, mm:** 900

**Izgatavots no:**

**Krāsa:**

**Savienojuma diametrs:** 12.7

**Sienas biezums, mm:** 0.8

**Tips:**

**Izolācijas biezums, mm:** 9

**Montāžas tips:**

**Maks. darba spiediens, bar:** 75

**Garantijas periods, gads:** 2

### Apraksts

Vara vienkārtēja caurule sertificēta saskaņā ar EN 12735-1.  
Piemērota izmantošanai ar R32, R410A, R407C dzēsētājiem.  
Izolēta ar polyolefīn izolāciju.

#### Tehniskie raksturojumi:

- Diametrs 1/2 (12,7 mm), pielāide 0,025mm
  - Dieniņas biezums: 0,8mm (darba spiediens 75 bar)
  - Rullja garums: 50 m
  - Slēgto šūnu izolācijas materiāls: nav. Hlorfluorogļūdeņraži (CFC) irhidrohlorfluorogļūdeņraži (HCFC)
  - Atbilst EN14313, 2009 +A:2013, 2002/91/CE standartam, izolācijas biezums: 3/8 colla
  - Siltumvadītspēja pie 40°C:  $\leq 0,038 \text{ W}^*$  ugunsizturība: saskaņā ar ASTM E84 25/50
  - Darba temperatūra: no -45°C līdz +120°C
  - Tvaika pretestība saskaņā ar EN13469:  $\mu > 11000$ .
- Cena par 1 metru.