

## Izolēta vara vienkārtēja caurule 5/8" (15,88mmx1,0mm) 50m



**Preces kods:** W9VRN-VAMZD-5/8-50-PDM

**Ražotājs:** Array

**Kategorija:** Vēdināšana un kondicionēšana > Kondicionieru montāžas materiāli

**CENA : 13,34 €**

### Par precī

**Ražotājs:**

**Izcelsmes valsts:**

**Augstums, mm:** 100

**Platums, mm:** 900

**Dzīlums, mm:** 900

**Izgatavots no:**

**Krāsa:**

**Savienojuma diametrs:** 15.88

**Sienas biezums, mm:** 1

**Tips:**

**Izolācijas biezums, mm:** 9

**Maks. darba spiediens, bar:** 72

**Garantijas periods, gads:** 2

### Apraksts

Vara vienkārtēja caurule sertificēta saskaņā ar EN 12735-1.

Piemērota izmantošanai ar R32, R410A, R407C dzēsētājvielām.

Izolēta ar polyolefin izolāciju.

#### Tehniskie raksturojumi:

- Diametrs 5/8 (15,88 mm), pielāide 0,03 mm
  - Dieniņas biezums: 1,0 mm (darba spiediens 72 bar)
  - Rullja garums: 50 m
  - Slēgto šūnu izolācijas materiāls: nav. Hlorfluorogļūdeņraži (CFC) irhidrohlorfluorogļūdeņraži (HCFC)
  - Atbilst EN14313, 2009 +A:2013, 2002/91/CE standartam, izolācijas biezums: 3/8 colla
  - Siltumvadītspēja pie 40°C:  $\leq 0,038 \text{ W}^* \text{ ugunsizturība: saskaņā ar ASTM E84 25/50}$
  - Darba temperatūra: no -45°C līdz +120°C
  - Tvaika pretestība saskaņā ar EN13469:  $\mu > 11000$ .
- Cena par 1 metru.