

## Кондиционер Gree PULAR 4,6 (1,0-5,3) / 5,2 (1,0-5,8) кВт, с Wi-Fi



**Код товара:** W1GRE-GWH18AGD-K6DNA1D/I(O)-KOM  
**Производитель:** Array  
**Категория:** Кондиционеры > Кондиционеры бытовые

**ЦЕНА : 726,75 €**

### О продукте

**Производителя:**  
**Страна происхождения:**  
**Высота, мм:** 311  
**Ширина, мм:** 982  
**Глубина, мм:** 221  
**Мощность (кВт) до:** 5.2  
**Класс эффективности:**  
**Эффективность:** 5.1  
**Цвет:**  
**Тип:**  
**Гарантийный срок, год:** 3

### Описание

Кондиционер с технологией G10 Inverter, которая имеет низкочастотные характеристики, делает оборудование намного тише и потребляет меньше электроэнергии.

**Эффективно обогревает при понижении температуры наружного воздуха до -15°C.**

#### Технические характеристики:

- мощность охлаждения / обогрева: 4,6/5,2 кВт;
  - класс энергоэффективности (охлаждение / обогрев): A++/A+++;
  - коэффициент полезного действия SEER (режим охлаждения): 6,6;
  - коэффициент полезного действия SCOP (режим обогрева): 5,1;
  - уровень шума: от 28 до 42 дБ (А);
  - расход воздуха: от 610 до 910 м³/ч;
  - Используется хладагент R32;
  - внутренний диапазон рабочих температур: от +16 до +30°C;
  - автоматическая очистка;
  - управление через смартфон по Wi-Fi - встроенный модуль WIFI;
  - Функция « I Feel - Я чувствую» - охлаждает или нагревает пространство, в котором вы разместите пульт управления. Это полезно, если вы не собираетесь охлаждать или обогревать не все помещение, а хотите комфорта только в предполагаемом месте помещения;
  - функция + 8 ° C - удобно использовать, если на долгое время покидаете нежилое помещение;
  - к одной внешней части можно присоединить несколько внутренних частей;
  - поставляется с пультом управления для выбора желаемого режима работы (охлаждение, обогрев, спящий режим, турбо, бесшумная работа), скорости обдува вентилятора и т. д. Дополнительно можно заказать панель управления для крепления на стену;
- Устройство защищено от замерзания.  
уровень шума: 52дБ (А).  
Диаметр трубного соединения (жидкость-газ) : 1/4" - 3/8".  
Максимальный перепад высот между внутренней и внешней частью: 10 метров.  
Мин / Макс. длина трубопровода: 3/25 м.