

## Двухстенный дымоходный комплект DW50M SAUNA, черный структурный цвет, d.115/215 мм



**Код товара:** SET1-DW50SAUNAB-115-V

**Производитель:** Array

**Категория:** Оборудование для сауны > Аксессуары для сауны и монтажные материалы

**ЦЕНА : 535,24 €**

### О продукте

**Производителя:**

**Страна происхождения:**

**Высота, мм:** 1

**Ширина, мм:** 1

**Глубина, мм:** 1

**Сделано из:**

**Цвет:**

**Тип топлива:**

**Диаметр дымохода, мм:**

**Толщина стенки, мм:** 0.8

**Тип:**

**Толщина изоляции, мм:** 50

**Гарантийный срок, год:** 5

**Максимальная температура, с:** 600

### Описание

Двухстенная дымоходная система DW50M SAUNA предназначена для удаления продуктов горения из банных печей с естественной тягой.

Мы предлагаем стандартный комплект дымохода, который вам понадобится при установке дымохода в стандартной сауне на открытом воздухе:

Дымоход двухстенный НСНС, L-1 м

Дымоход двухстенный НСНС, L-0,5 м

Насадка верхняя НСНС

Насадка нижняя НСНС

Декоративное кольцо

Вкладыш круглый НС, L-0,5 м (2 шт.)

Утеплитель PROROX s-50мм, h-500мм

Уплотнительная деталь крыши AL+EPDM d.160-300 0°-45°

Навес НС

Утеплитель - SUPERWOOL s-50мм, h-200мм

Дымоходы изготовлены из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм (наружная стенка, внутренняя стенка толщиной 0,5 мм), а дымоходные элементы с двойными стенками и изоляционным слоем 50 мм, что помогает обеспечить безопасность сауны даже при самых высоких температурах.

Внутренняя стенка EN 1.4301 (AISI 304), толщина S=0,8 мм;

Наружная стена EN 1.4301 (AISI 304), толщина S=0,5 мм.