


Двухстенный дымоходный комплект DW50M SAUNA d.130/230 мм



Код товара: SET1-DW50SAUNA-130-V

Производитель: Array

Категория: Оборудование для сауны > Аксессуары для сауны и монтажные материалы

ЦЕНА : 474,73 €

О продукте

Производителя:

Страна происхождения:

Высота, мм: 1

Ширина, мм: 1

Глубина, мм: 1

Сделано из:

Цвет:

Тип топлива:

Диаметр дымохода, мм:

Толщина стенки, мм: 0.8

Тип:

Толщина изоляции, мм: 50

Гарантийный срок, год: 5

Максимальная температура, с: 600

Описание

Двухстенная дымоходная система DW50M SAUNA предназначена для удаления продуктов горения из банных печей с естественной тягой.

Мы предлагаем стандартный комплект дымохода, который вам понадобится при установке дымохода в стандартной сауне на открытом воздухе:

Дымоход двухстенный НСНС, L-1 м

Дымоход двухстенный НСНС, L-0,5 м

Насадка верхняя НСНС

Насадка нижняя НСНС

Декоративное кольцо

Вкладыш круглый НС, L-0,5 м (2 шт.)

Утеплитель PROROX s-50мм, h-500мм

Уплотнительная деталь крыши AL+EPDM d.160-300 0°-45°

Навес НС

Утеплитель - SUPERWOOL s-50мм, h-200мм

Дымоходы изготовлены из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм (наружная стенка, внутренняя стенка толщиной 0,5 мм), а дымоходные элементы с двойными стенками и изоляционным слоем 50 мм, что помогает обеспечить безопасность сауны даже при самых высоких температурах.

Внутренняя стенка EN 1.4301 (AISI 304), толщина S=0,8 мм;

Наружная стена EN 1.4301 (AISI 304), толщина S=0,5 мм.