

## Стальная топка каминная Spartherm ARTE 3RL-60h-4S Standart, d250 мм



**Код товара:** Z2SPA-1059240  
**Производитель:** Array  
**Категория:** Каминны > Стальные каминны

**ЦЕНА : 8 080,00 €**

### О продукте

**Производителя:**  
**Страна происхождения:**  
**Высота, мм:** 1501  
**Ширина, мм:** 608  
**Глубина, мм:** 493  
**Мощность (кВт) до:** 10  
**Класс эффективности:**  
**Эффективность:** 80  
**Сделано из:**  
**Тип топлива:**  
**Диаметр дымохода, мм:**  
**Стеклянная форма:**  
**Тип:**  
**Макс. мощность (кВт) до:** 13  
**отапливаемая (вентилируемая) площадь (м2) до:** 130  
**Гарантийный срок, год:** 5  
**подключение воздуха, мм:**

### Описание

SPARTHERM предлагает на Ваш выбор современные каминные вставки с долгим сроком службы, впечатляющие своими техническими и конструктивными характеристиками. Linear создает четкие, но в то же время ненавязчивые контуры, поскольку каминная топка должна подчеркивать красоту огня – а не наоборот. Максимальная функциональность в сочетании с современным, элегантным стилем всегда была и остается нашей целью.

Характеристики:

- дверь открывается вверх;
  - бесшумный механизм поднятия дверки с использованием металлического троса и подшипников, не требующих смазки (патент Spartherm);
  - высота дверки 507 мм, ширина 365 / 606 / 365 мм;
  - Камин оснащен системой "чистое стекло" и полностью регулируемой системой вторичного дожига, позволяющей достигать высоких показателей теплоотдачи;
  - подача воздуха на первичный и вторичный дожиг регулируется независимо друг от друга. Вторичный дожиг воздуха в топочной камере обеспечивает эффективное сжигание с низким уровнем выброса вредных веществ;
  - Толщина стали на всевозможных участках топки разная, в зависимости от температурного напряжения, и достигает 8мм;
  - шамотный кирпич внутри топки увеличивает температуру в топке, накапливает это тепло во время работы и длительное время излучает его после окончания процесса горения;
  - диапазон тепловой мощности: 7,0 - 13кВт, номинальная мощность: 10кВт.
- Гарантийный срок для на корпус каминной топки до 5 лет.