

Izolēta vara vienkārtēja caurule 1/2 (12,7mmx0,8mm) 50m"



Preces kods: W9VRNVAM-1/2-50-PDM

Kategorija: Vēdināšana un kondicionēšana > Kondicionieru montāžas materiāli

CENA : 7,88 €

Par precī

Augstums, mm: 100

Platums, mm: 900

Dziļums, mm: 900

Apraksts

Vara vienkārtēja caurule sertificēta saskaņā ar EN 12735-1.
Piemērota izmantošanai ar R32, R410A, R407C dzēsētājvielām.
Izolēta ar polyolefīn izolāciju.

Tehniskie raksturojumi:

- Diametrs 1/2 (12,7 mm), pielaiide 0,025mm
 - Dieniņas biezums: 0,8mm (darba spiediens 75 bar)
 - Ruļļa garums: 50 m
 - Slēgto šūnu izolācijas materiāls: nav. Hlorfluorogļūdeņraži (CFC) irhidrohlrorfluorogļūdeņraži (HCFC)
 - Atbilst EN14313, 2009 +A:2013, 2002/91/CE standartam, izolācijas biezums: 3/8 colla
 - Siltumvadītspēja pie 40°C: $\leq 0,038 \text{ W}^*$ ugunsizturība: saskaņā ar ASTM E84 25/50
 - Darba temperatūra: no -45°C līdz +120°C
 - Tvaika pretestība saskaņā ar EN13469: $\mu > 11000$.
- Cena par 1 metru.